


品番	発光色	輝度
		TYP cd/m ²
BRu	 赤	1,000
RX	 赤	3,200

表示器の詳細はHBL-S120の図面を参照ください。

No	信号名	機 能
1	DC + 12V	LED用電源出入力
2	DC + 12V	LED用電源出入力
3	GND	共通コモン0V
4	DC + 5V	ドライバー用電源

No	信号名	機 能
1	DC + 12V	LED用電源入力
2	DC + 12V	LED用電源入力
3	DC + 5V	ドライバー用電源入力
4	DC + 5V	ドライバー用電源入力
5	GND	共通コモン0V
6	GND	共通コモン0V
7	GND	共通コモン0V
8	GSCI	緑点灯用クロック(未使用)
9	RSCI	赤点灯用クロック(未使用)
10	GDI	緑データ入力
11	RDI	赤データ入力
12	CLKI	シフト用クロック入力
13	LOADI	ラッチ用クロック入力
14	／OEI	出力制御入力

No	信号名	機 能
1	D C + 12 V	L E D用電源出力
2	D C + 12 V	L E D用電源出力
3	D C + 5 V	ドライバー用電源出力
4	D C + 5 V	ドライバー用電源出力
5	G N D	共通コモン0V
6	G N D	共通コモン0V
7	G N D	共通コモン0V
8	G S C O	緑点灯用クロック(未使用)
9	R S C O	赤点灯用クロック(未使用)
10	G D O	緑データ出力
11	R D O	赤データ出力
12	C L K O	シフト用クロック出力
13	L O A D O	ラッチ用クロック出力
14	／ O E O	出力制御出力

[illegible]

CN3は、VHR-4N (JST)